



SOUDAFOAM KOMFORT

Négy évszakos PU hab

Technikai adatok:

Bázis:	Poliuretán
Konzisztencia:	Stabil hab (nem zsugorodik)
Kötési folyamat	Légnedvességre
Cella struktúra:	kb. 80% zártcella
Bőrösödik:	kb. 10perc (20°C/65 % RP)
Vágható	kb. 20 perct (20°C/65 % RP)
Kötési idő:	1 nap/3 cm Vastagság (20°C/65 % RP.)
Kiadósság:	Kb. 45l/1000ml
Sűrűség:	kb. 22 kg/m ³
Hőállóság:	- 40°C + 100°C (Kikötött hab)
Felhasználási hőmérséklet:	-10°C +30°C
Éghetőségi besorolás:	B3 (DIN 4102 , 2)
Vízfelvétel:	0.32 kg/m ² (24 óra)
Nyomószilárdság:	7 N/cm ²

**Termékleírás:**

A Soudafoam Komfort egy használatrakész, egykomponensű, légnedvesére kötő, újrahasználható poliuretán hab, egykezes Génium Gun pisztollyal, minden palackon.

Jellemzők::

- Kitűnő forma stabilitás (nem zsugorodik, nem dagad),
- Kitűnő réskitöltő tulajdonság
- Kitűnő ragasztóerő, jellemző építőanyagokhoz (kivéve PE,PP,PFTE)
- Magas hang és hőszigetelő tulajdonság
- Sokrétű felhasználhatóság
- 4 évszakos formula -10től +30C fokig

Eltarthatóság:

18 hónapig felbontatlan állapotban, száraz és + 5°C do + 25°C, helyen, függőlegesen , fejjel felfelé tárolva

Kiszerezés:

Aerosol palack: 750ml.

Felhasználási területek:

- Ablak és ajtóbeépítéshez
- Rések, üregek kitöltéséhez
- Hangszigetelő felületekhez
- Hangelnyelő felületekhez
- Minden PU hab alkalmazáshoz.



Használati utasítás:

- Rázza fel a palack tartalmá kb. 30 másodpercig, majd nyissa ki a pisztolytetejét, vegye fel a kesztyűt és hajtsa le a kifújó szárat.
- Szükség szerint nedvesítse a felületet, ami legyen tiszta, zsírtalan




SOUDAFOAM KOMFORT

Négy évszakos PU hab



- Fordítsa fejjel lefelé a palackot és kezdje meg a hab kifújását.
 - A hézagokat csak 30-40%-ig töltsé ki, a többi a hab a kötési folyamat alatt kitölti!
 - Rázza fel a palackot a kivitelezés alatt többször.
 - Több réteg esetén, nedvesítse a rétegeket, mielőtt, a következő réteget felviszi és várja meg az egyes rétegek teljes kikötését.
 - Használat után, zárja le és dugózza le a kifúszórat, majd zárja a pisztolyt.
 - A termék újra használható 6 héten belül. Használat előtt rázza fel a palackot majd a korábban felsoroltak szerint használja és zárja a palackot.
 - A kifújott habot festesse vagy egyéb tömítő anyaggal védje az UV surárzástól.
 - A kifújott hab kikötetlen állapotban eltávolítható, PU tisztítóval, Swipex törlerkendővel. A kikötött hab, mechanikusan ill. PU REMOVER – utólagos PU eltávolítóval.
- Figyelem:**
- Használjon megfelelő védőfelszerelést
 - A palackot se mechanikus, se hő hatásnak ne tegye ki.
 - A termék Izocianidot tartalmaz.
- Megjegyzések:**
- Minden esetben nedvesítse a felületet (kivéve 0 C fok alatt)
 - Védje a kifújott habot az UV sugárzástól
 - A kikeményedett rétegeket nedvesítse az új réteg felvitele előtt
 - Végezzen összeférhetőségi teszte a felhasználás előtt
 - Tárolja a palackot minden esetben fejjel felfelé.

VOORBEREIDING / PRÉPARATION



GEBRUIK / UTILISATION

BEWARING / CONSERVATION